

Paramètres et accessoires	Système des profilés Veka		
	Alphaline	Softline 82	Perfektline
Largeur du profilé	90 mm	82 mm	70 mm
Coefficient d'isolation d'une fenêtre fabriquée en série U [(W/m ² K)]1230x1460*	0,76	0,98	1
Classe du profile PVC	A	A	A
Quantité des chambres	6	6	5
Technologie STV	OUI	OUI	OUI
Profilé arrondi	OUI	OUI	OUI
Chambre sèche protégeant la quincaillerie contre l'humidité	OUI	OUI	Nie
Cache rainure	OUI	OUI	Nie
Quantité des joints entre le cadre et vantail	3	3	2
Joint supplémentaire sous le vitrage	OUI	Nie	Nie
Joint noir EPDM	OUI	OUI	OUI
Joint gris EDPM	OUI	OUI	OUI
Quincaillerie	Sigenia AF	Sigenia AF	Sigenia AF
Triple vitrage Uw=0,5	OUI	OUI	OUI
Micro ventilation	OUI	OUI	OUI
Quantité des gâches de sécurité dans une fenêtre à 2 vantaux	2	2	2
Traitement anti corrosion de la quincaillerie (nanotechnologique)	OUI	OUI	OUI

Paramètres et accessoires	Système des profilés Veka		
	Alphaline	Softline 82	Perfektline
Poignée	Hoppe	Hoppe	Hoppe
Warm edge	OUI	OUI	OUI
Paumelles à régler	OUI	OUI	OUI
Coefficient thermique du double vitrage [W/m ² K]	0,5 Uw	0,5 Uw	0,5 Uw
Renfort acier 1,5-3,0 mm	OUI	OUI	OUI
Profilé ferme ou plié	OUI	OUI	OUI
Raccords d'acier originaux du menau fixe	OUI	OUI	OUI
Barre de transport	OUI	OUI	OUI
Clavette d'isolation; remplissage isothermique	OUI	NON	NON
Transmission de la lumière élevée Lt=72%. - Ug 0,5	OUI	OUI	OUI
Très forte atténuation du bruit Rw= 33 dB UG 0,5	OUI	OUI	OUI
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans