

Wyszczególnienie parametrów i wyposażenia	System profili Gealan		
	S9000	S8000	S7000 IQ
Szerokość profili	83 mm	74 mm	83 mm
Współczynnik przenikania okna produkowanego seryjnie U [(W/m ² K)]1230x1460*	0,73	1,2	1,1
Klasa profili PCV	B	A	A
Ilość komór w profilu	6	6	6
Technologia STV	Tak	Tak	Tak
Zaokrąglenie profilu	Tak	Tak	Tak
Sucha komora chroniąca okucia przed wilgocią	Tak	Nie	Tak
Wypełnienie dolnego wrębu ramy	Tak	Nie	Tak
Ilość uszczelek między ramą a skrzydłem	3	2	3
Dodatkowa uszczelka pod pakietem szybowym	Tak	Nie	Tak
Czarne uszczelki EPDM	Tak	Tak	Tak
Szare uszczelki EPDM	Tak	Tak	Tak
System okuć	Sigenia AF	Sigenia Favorit	Sigenia AF
Możliwość zastosowania pakietu trzyszybowego Uw=0,5	Tak	Tak	Tak
Mikrowentylacja	Tak	tak	tak
Ilość grzybków antywyważeniowych w oknie dwuskrzydłowym	2	2	2
Antykorozyjna powłoka okuć (nanotechnologiczna)	Tak	Tak	Tak

Wyszczególnienie parametrów i wyposażenia	System profili Gealan		
	S9000	S8000	S7000 IQ
Rodzaj Klamek	Hoppe	Hoppe	Hoppe
Ciepła ramka	Tak	Tak	Tak
Zawiasy regulowane	Tak	Tak	Tak
Współczynnik izolacji cieplnej szyby zespolonej [W/m ² K] pakiet dwukomorowy	0,5 Uw	0,6	0,5 Uw
Wzmocnienie stalowe 1,5-3,0 mm	Tak	Tak	Tak
Profil kształtownika zamknięty lub falcowany	Tak	Tak	Tak
Oryginalne systemowe stalowe łączniki słupka stałego	Tak	Tak	Tak
Listwa transportowa	Tak	Tak	Tak
Klin docieplający, wypełnienie izotermiczne	Tak	Nie	Nie
Gwarancja w latach	5 lat	5 lat	5 lat