

| Paramètres et accessoires | Système des profilés Gealan | | |
|---|-----------------------------|-----------------|------------|
| | S9000 | S8000 | S7000 IQ |
| Largeur | 83 mm | 74 mm | 83 mm |
| Coefficient U [(W/m ² K)]1230x1460* | 0,73 | 1,2 | 1,1 |
| Classe des profilés PVC | B | A | A |
| Quantité des chambres | 6 | 6 | 6 |
| Technologie STV | OUI | OUI | OUI |
| Profilé arrondi | OUI | OUI | OUI |
| Chambre sèche protégeant la quincaillerie contre l'humidité | OUI | NON | OUI |
| Cache rainure | OUI | NON | OUI |
| Quantité des joints entre le dormant et ouvrant | 3 | 2 | 3 |
| Joint supplémentaire sous le vitrage | OUI | NON | OUI |
| Joint noir EPDM | OUI | OUI | OUI |
| Joint gris EDPM | OUI | OUI | OUI |
| Quincaillerie | Sigenia AF | Sigenia Favorit | Sigenia AF |
| Triple vitrage Uw=0,5 | OUI | OUI | OUI |
| Micro ventilation | OUI | OUI | OUI |
| Quantité des gâches de sécurité dans une fenêtre à 2 vantaux | 2 | 2 | 2 |
| Traitement anti corrosion de la quincaillerie (nanotechnologique) | OUI | OUI | OUI |

| Paramètres et accessoires | Système profili Gealan | | |
|---|------------------------|-------|----------|
| | S9000 | S8000 | S7000 IQ |
| Poignée | Hoppe | Hoppe | Hoppe |
| Warm edge | OUI | OUI | OUI |
| Paumelles à régler | OUI | OUI | OUI |
| Coefficient thermique du double vitrage [W/m ² K] DV | 0,5 Uw | 0,6 | 0,5 Uw |
| Acier 1,5-3,0 mm | OUI | OUI | OUI |
| Profilé ferme ou plié | OUI | OUI | OUI |
| Raccords d'acier originaux du menau fixe | OUI | OUI | OUI |
| Barre de transport | OUI | OUI | OUI |
| Clavette d'isolation; remplissage isothermique | OUI | NON | NON |
| Garantie | 5 ans | 5 ans | 5 ans |